

## ZIC X3000 15W-40

### ОПИСАНИЕ

Всесезонное первоклассное полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей средних и больших объемов всех типов, в том числе, оборудованных системами турбонаддува.

Изготовлено с использованием собственного синтетического базового масла YUBASE, и содержит пакет высококачественных присадок от ведущих мировых производителей. Адаптировано к дизельному топливу действующих российских стандартов.

ZIC X3000 – новое наименование и усовершенствованная формула ZIC SD 5000.

### РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

Для дизельных двигателей большого объема коммерческого транспорта (грузовики, автобусы)

API CH-4

### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Класс вязкости по SAE	15W-40	SAE J 300
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	0,8647	ASTM D 1298
Кин. вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	103,2	ASTM D 445
Кин. вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	14,79	ASTM D 445
Индекс вязкости	149	ASTM D 2270
Температура вспышки, °C	250	ASTM D 92
Температура застывания, °C	-27,5	ASTM D 97
Щелочное число, мг KOH/г	9,95	ASTM D 2896

### ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев.

Класс пожароопасности: IV.