

## ZIC X7000 5W-30

### ОПИСАНИЕ

Всесезонное высококачественное синтетическое моторное масло с лучшими Всесезонное, высококачественное синтетическое моторное масло для дизельных двигателей, обеспечивающее высочайшую защиту от износа и снижение расхода топлива. Изготовлено на основе синтетического базового масла YUBASE+ и сбалансированного пакета высококачественных присадок. Обеспечивает исключительную защиту от износа и значительно снижает расход топлива в течении всего срока службы.

Прежнее название – ZIC 7000 FE 5W-30.

### РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

Для дизельных двигателей большого объема коммерческого транспорта (магистральные тягачи, грузовики, автобусы), в том числе в случаях, когда требуются увеличенные интервалы замены.

ACEA E7/E4

MB 228.5, MAN 3277, Volvo VDS-3, Renault Trucks RXD/RLD/RD-2/RLD-2, Mack EO-N, DAF Extended Drain, MTU Type 3

### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Класс вязкости по SAE	5W-30	SAE J 300
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	0,8593	ASTM D 1298
Кин. вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	71,61	ASTM D 445
Кин. вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	12,14	ASTM D 445
Индекс вязкости	168	ASTM D 2270
Температура вспышки, °C	222	ASTM D 92
Температура застывания, °C	-47,5	ASTM D 97
Щелочное число, мг КОН/г	14,8	ASTM D 2896
Сульфатная зольность, %	1,58	ASTM D 874

### ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев.

Класс пожароопасности: IV.